

**Kapı ve Pencere Sistemi**  
**Door and Window System**



# MVT67 MVT77

**Gizli Kanat / Hidden Vent**

**Dışarıdan görünmeyen kanat uygulaması imkanı sağlar.**

*It provides sash application possibility which is invisible from the outside.*



# MVT67 - MVT77 Gizli Kanat Kapı & Pencere Sistemi

## MVT67 - MVT 77 Hidden Vent Door & Window System

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES MVT67

Kasa Geniřliđi / Frame Width

67 mm

Kanat Geniřliđi / Sash Width

69 mm

Isı Bariyeri / Thermal Break

24 mm

Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness

2 mm

Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness

14 mm

Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness

26 mm

Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions

350 x 700 mm

Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions

1300 x 2800 mm

Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight

130 kg

### MVT77

77 mm

78,5 mm

34 mm

2 mm

24 mm

36 mm

350 x 700 mm

1300 x 2800 mm

130 kg

### PERFORMANS DEĐERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permability

Class 4 (600 Pa)

Class 4 (600 Pa)

EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness

Class 9A (600 Pa)

Class 9A (600 Pa)

EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance

Class C4 (1800 Pa)

Class C4 (1800 Pa)

Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation

Uf: 2,20-2,37 W/(m<sup>2</sup>.K)

Uf: 1,8-2,08 W/(m<sup>2</sup>.K)

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash



Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash



Çift Açılım / Tilt and Turn Opening



Vasistas Açılım / Transom Opening



Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening



Pivot Açılım / Pivot Opening

