

Kaldır - Sür Sistemi
Lift & Slide System



MS55T



MS55T sistemi, kaldır-sür pencere ve kapı tipleri için tam çözüm olanağı sağlar. Otomatik kaldır-sür mekanizma kullanım olanağı mevcuttur. Yüksek hava, su, rüzgar yalıtımı sağlar.

The system is a proper solution for a lift&slide door and window systems. The MS55T system offers option to use automatic lift & slide mechanism. It provides high air, water and wind insulation.

MS55T Kaldır - Sür Sistemi

MS55T Lift & Slide System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Derinliği / Frame Depth	125 mm
Kanat Derinliği / Sash Depth	55 mm
Kenet Derinliği / Interlocking Depth	125 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	1,5 - 2 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	12 - 20 mm
Min. Cam Kalınlığı / Min. Glazing Thickness	4 mm
Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness	36 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	800 x 1900 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	2600 x 3000 mm
Maks. Kanat Ağırlığı / Max. Sash Weight	400 kg

PERFORMANS DEĞERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliği / Air Permability	A4 - 600 Pa
EN 12154 Su Sızdırmazlığı / Water Tightness	RE 1200 Pa
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	1200 Pa
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 4,51 W/(m ² .K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- 90° Kanat Birleşimi / Sash Connection of 90°
- 45° Kanat Birleşimi / Sash Connection of 45°
- Cam Çıtalı Kanat / Sash With Glazing Bead
- Cam Çıtasız Kanat / Sash Without Glazing Bead
- Sineklik Uygulaması / Insect Screen Application

