

Sürme Cam Balkon Sistemi
Sliding Balcony Glazing System



MCB100 MSCB140

Sürme Cam Balkon Sistemi

Sliding Balcony Glazing System



Isıcamlı Sürme Cam Balkon Sistemi

Heat Insulated Sliding Balcony Glazing System



MCB100 Sürme Cam Balkon Sistemi

MCB100 Sliding Balcony Glazing System

MSCB140 Isıcamlı Sürme Cam Balkon Sistemi

MSCB140 Heat Insulated Sliding Balcony Glazing System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	MCB100	MSCB140
Kasa Geniřliđi / Frame Width	58-101 mm	140 mm
Kanat Geniřliđi / Sash Width	17,5 mm	24 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	1,4 - 1,7 mm	1,2 - 1,5 mm
Cam Kalınlıđı / Glazing Thickness	8 - 10 mm	20 mm
Maks. Kanat Geniřliđi / Max. Sash Width	1000 mm	1000 mm
Maks. Kanat Yüksekliđi / Max. Sash Height	3000 mm	3000 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	70 kg	90 kg
Maks. Kanat Sayısı / Max. Sash Number	5 sol , 5 sađ	4 sol , 4 sađ

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

3 Raylı Eşikli-Eşiksiz / 3 Railed With Threshold - Without Threshold



5 Raylı Eşikli-Eşiksiz / 5 Railed With Threshold - Without Threshold



U tipi Balkon / U Type Balcony




L tipi Balkon / L Type Balcony




4 Raylı Eşikli / 4 Railed With Threshold



4+4 Kanat Birleşimi / 4+4 Sash Combination



SCB100



ISCB140

