

# Kapı ve Pencere Sistemi Door and Window System

## MD55

Isı yalıtımsız kapı ve pencere sistemi olan MD55 dar ve geniş profil alternatifleri sunar.

*MD55, a non-heat insulated door and window system, offers alternative frame profiles with narrow and wide options.*



## MD55T

MD55T kapı ve pencere sistemi, yanmaz ısı bariyer alternatifi ile dikkat çekmektedir.

*The MD55T door and window system draws attention with its non-combustible heat barrier options.*



# MD55 Yalıtımsız Kapı & Pencere Sistemi

WD55 Uninsulated Door & Window System

# MD55T Yalıtımlı Kapı & Pencere Sistemi

WD55T Thermo Door & Window System

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

	MD55T YALITIMLI Insulated	MD55 YALITIMSIZ Uninsulated
Kasa Geniřliđi / Frame Width	55-64,5 mm	55-60 mm
Kanat Geniřliđi / Sash Width	63,5-73 mm	63,5 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	15 mm	-
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	1,3-2 mm	1,3 - 2 mm
Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness	4 mm	4 mm
Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness	36 mm	36 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	350 x 500 mm	350 x 500 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1300 x 2800 mm	1300 x 2800 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	130 kg	130 kg

## PERFORMANS DEĐERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permeability	Class 4 (600 Pa)	Class 4 (600 Pa)
EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness	Class 9A (600 Pa)	Class 9A (600 Pa)
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C3 (1200 Pa)	Class C3 (1200 Pa)
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uw: 2,7-3,7 W/(m <sup>2</sup> .K)	Uw: 6,2-6,7 W/(m <sup>2</sup> .K)

## UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash



Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash



Çift Açılım / Tilt and Turn Opening



Vasistas Açılım / Transom Opening



Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening



Pivot Açılım / Pivot Opening

