

Kapı ve Pencere Sistemi
Door and Window System



MD64T

Rüzgar direnci yüksek olan MD64T Kapı ve Pencere sistemi; terleme yapmaz. Yangın yönetmeliğine uygundur. Estetik bir görünüme sahiptir.



MD64T Door and Window system with high wind resistance; does not prevents condensation. It complies with fire regulations. It has an aesthetic appearance.

MD64T Yalıtımlı Kapı & Pencere Sistemi

MD64T Thermo Door & Window System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Geniřliđi / Frame Width	64-73,5 mm
Kanat Geniřliđi / Sash Width	72,5 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	24 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	1,3-2 mm
Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness	10 mm
Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness	40 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	350 x 600 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1300 x 2800 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	130 kg

PERFORMANS DEđERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permability	Class 4 (600 Pa)
EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness	Class 9A (600 Pa)
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C3 (1200 Pa)
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 2,0-2,7 W/(m².K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash



Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash



Çift Açılım / Tilt and Turn Opening



Vasistas Açılım / Transom Opening



Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening



Pivot Açılım / Pivot Opening

