

**Kapı ve Pencere Sistemi**  
**Door and Window System**



# MD70T

**Soğuk iklim koşullarına dayanıklı olma özelliği ile dikkat çeken sistem.**

*Door and window system that has the feature of resistance to cold climate.*



# MD70T Yalıtımlı Kapı & Pencere Sistemi

## MD70T Thermo Door & Window System

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

<b>Kasa Geniřliđi / Frame Width</b>	70-80,5 mm
<b>Kanat Geniřliđi / Sash Width</b>	77,5 mm
<b>Isı Bariyeri / Thermal Break</b>	24 mm
<b>Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness</b>	1,5-2 mm
<b>Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness</b>	16 mm
<b>Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness</b>	45 mm
<b>Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions</b>	350 x 700 mm
<b>Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions</b>	1300 x 2800 mm
<b>Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight</b>	130 kg

### PERFORMANS DEĐERİ / PERFORMANCE VALUES

<b>EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permability</b>	<b>Class 3 (600 Pa)</b>
<b>EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness</b>	<b>Class 9A (600 Pa)</b>
<b>EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance</b>	<b>Class C3 (1200 Pa)</b>
<b>Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation</b>	<b>Uf: 1,8-2,1 W/(m<sup>2</sup>.K)</b>

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

**İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash**



**Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash**



**Çift Açılım / Tilt and Turn Opening**



**Vasistas Açılım / Transom Opening**



**Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening**



**Pivot Açılım / Pivot Opening**

