

MD86T

- Kapı ve pencerelerde içe ve dışa açabilme imkanı,
- Ultra hava, akustik, ısı ve su tahliyesi,
- Hemyüz kapı-pencere çözümleri,
- Orta kayıtları çektirme bağlantı ve vida yoluyla bağlantı seçenekleri,
- Kanat içi ve sabit içinde orta kayıt alternatifleri,
- Açılı doğramalarda büküm normlarına uygun alternatif sağlayan kasa-kanat çeşitleri

- *Inward and outward opening options*
- *Very high air, sound and thermal insulation values*
- *Symmetrical sash and frame options*
- *Screwed and vertical mullion connections*
- *Ability to use mullions in sashes*
- *Frames and sashes can be bent for arch applications*



MD86T Yalıtımlı Kapı & Pencere Sistemi

MD86T Thermo Door & Window System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Geniřliđi / Frame Width	86 mm
Kanat Geniřliđi / Sash Width	86 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	34 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	2-3 mm
Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness	26 mm
Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness	56 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	350 x 700 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1300 x 2800 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	130 kg

PERFORMANS DEđERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permability	Class 4 - 600 Pa
EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness	Class 9A - 600 Pa
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C4 - 1800 Pa
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 1,8 - 2,27 W/(m².K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash**
- Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash**
- Çift Açılım / Tilt and Turn Opening**
- Vasistas Açılım / Transom Opening**
- Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening**
- Pivot Açılım / Pivot Opening**

