

Sürme Sistemi
Sliding System



MS28

MS28 Her tip sürme pencere ve kapı için tam çözüm olanağı sunar.

MS28 offers a proper solution for all sliding door and window systems.



MS28 Yalıtımsız Sürme Sistemi

MS28 Uninsulated Sliding System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Derinliği / Frame Depth	45,5 - 82 mm
Kanat Derinliği / Sash Depth	28 mm
Kenet Derinliği / Interlocking Depth	64,5 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	1,1 - 1,3 mm
Min. Cam Kalınlığı / Min. Glazing Thickness	4 mm
Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness	20 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	600 x 1000 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1200 x 2200 mm
Maks. Kanat Ağırlığı / Max. Sash Weight	75 kg

PERFORMANS DEĞERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliği / Air Permability	-
EN 12154 Su Sızdırmazlığı / Water Tightness	-
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	-
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	-

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- 90° Kanat Birleşimi / Sash Connection of 90°**
- 45° Kanat Birleşimi / Sash Connection of 45°**
- Cam Çıtalı Kanat / Sash With Glazing Bead**
- Cam Çıtasız Kanat / Sash Without Glazing Bead**
- Sineklik Uygulaması / Insect Screen Application**

