

Cephe Sistemi Facade System

MS50

Yüksek katlı yapıların dış cephelerinde tamamen cam ve şeffaf görüntü imkanı sağlamayı başaran giydirme cephe sistemidir.

STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHE
Structural Facade



ECO MS50

The curtain wall system that succeeds in providing complete glass and transparent view on the exteriors of high-rise buildings.

SİLİKON CEPHE ECO
Stick Facade



MS50 Cephe Sistemi

MS50 Facade System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

	MS50 ECO	MS50
Profil Geniřliđi / Profile Width	50 mm	50 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	1,6 - 2 mm	1,4 - 2,5 mm
Düřey Tařıyıcı Profil Derinliđi / Mullion Profile Depth	60 - 150 mm	50-180 mm
Yatay Tařıyıcı Profil Derinliđi / Transom Profile Depth	60 - 150 mm	30-126 mm
Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness	20 mm	4 mm
Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness	34 mm	45 mm
Min. Kanat Boyut / Min. Sash Dimension	700 - 1200 mm	700 x 1200 mm
Maks. Kanat Boyut / Max. Sash Dimension	1500 - 2000 mm	1500 x 2000 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	155 kg	155 kg

PERFORMANS DEĐERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permeability	A4 - 600 Pa	A4 - 600 Pa
EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness	RE 1200 Pa	RE 1200 Pa
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	1200 Pa	1200 Pa
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 3,45 W/(m².K)	Uf: 2,64 - 3,88 W/(m².K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

Dıřa Açılır Ters Vasistas Gizli Kanat / Outward Opening Hidden Transom Sash	✓	✓
Kapaklı Cephe / Covered Facade	✓	✓
Silikon Cephe / Stick Facade	✓	✓
Yarı Kapaklı Cephe / Half - Covered Facade	✓	✓
Kasetli Silikon Cephe / Cassette Stick Facade	✓	✓

