

Motorlu Giyotin Sistemi
Motorized Guillotine System



MD110

**Şık ve modern tasarım ile dikkatleri
üzerine toplayan system,
kesintisiz manzara imkanı sunar.**

*The system that attracts attention
with its stylish and modern design,
also offers an uninterrupted view.*



MD110 Motorlu Giyotin Sistemi

MD110 Motorized Guillotine System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Üst Kutu Profil Genişliği / Top Tube Profile Width	134 mm
Üst Kutu Profil Yüksekliği / Top Tube Profile Height	170 mm
Kanat Profil Genişliği / Sash Profile Width	25 mm
Kanat Profil Yüksekliği / Sash Profile Height	38 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	2,5 - 1,3 mm
Cam Kalınlığı / Glazing Thickness	8 - 20 mm
Maks. Kanat Genişliği / Max. Sash Width	3500 mm
Maks. Kanat Yüksekliği / Max. Sash Height	1000 mm
Maks. Kanat Ağırlığı / Max. Sash Weight	70 kg
Maks. Kanat Sayısı / Max. Sash Number	4

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

Üst Küpeşteli, Alt Eşikli Sistem

Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeştersiz, Alt Eşikli Sistem

Without Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeşteli, Alt Eşiksiz Sistem

Top Handrail, Without Bottom Threshold System



Üst Küpeştersiz, Alt Eşiksiz Sistem

Without Top Handrail, Without Bottom Threshold System



Kayıslı Askı Tipi / Belt Strap



Zincirli Askı Tipi / Chained Strap

